KALE 155U · Fișă tehnică

Broască îngropată cu rolă și cilindru pentru uși batante din aluminiu

Dimensiuni de verificat înainte de comandă

Cota B este distanța de la placa frontală până la axul cilindrului.

Placă frontală 240 mm · Distanță între găurile de fixare 214 mm

Cod producător	Cota B	Cota A*	Greutate unitară
155 U 20	20 mm	16 mm	646 g (+)
155 U 25	25 mm	16 mm	665 g (+)
155 U 30	30 mm	16 mm	690 g (+)
155 U 35	35 mm	15 mm	710 g (+)

* Pentru poziția exactă a cotelor A și B, consultă desenul original.

Construcție și compatibilitate

- Carcasă deschisă din oțel galvanizat.
- Placă frontală și contraplacă din oțel alamuit.
- Zăvor din aliaj de zinc turnat, alamuit, cu o singură tură.
- Rolă din alamă MS 58.
- Cilindru specificat de producător: KALE 164 GNC, 62 mm.
- Certificare declarată de producător: TS EN 12209.

Compară desenul și cotele cu broasca demontată.

Confirmă conținutul pachetului înainte de comandă.

Documente originale ale producătorului

Desen tehnic cotat (PDF)

Fișă oficială de produs (PDF)

Pagina oficială KALE 155U

Traducere și sinteză tehnică FER-AL · Sursa datelor: KALE Kilit.